

CPW70/5-12VDC

60 W AC/DC Switch Mode Power Supplies – Ecodesign

CoolPower
Solutions

- Laaja tulojännitealue
- Lähtöjännitteet valittavissa 5-12 VDC
- Ylikuormitus-, yllämpenemis- ja oikosulkusuojaukset
- Täyttää Ecodesign tason V vaatimukset
- Wide input voltage range
- Selectable output voltages 5-12 VDC
- Over load, over heat and short circuit protections
- Fulfil Ecodesign Efficiency level V



Tekniset tiedot

Tulojännite:
Tulotaajuus:

Lähtöjännite:
Maks. teho:
Maks. virta:
Kulutus kuormittamattomana:
Hyötysuhde:
Ylikuormitussuojaus:
Oikosulkusuojaus
Ylivirtasuojaus:
Ylikuormenemissuojaus:
Jäähdytys:

Liitännät:

Lämpötila-alue:
Varastointilämpötila:
Suhteellinen kosteus:
Mitat (PxLxK):
Paino:

Technical specifications

Input voltage: 90-264 VAC
Input Frequency: 47-63 Hz

Output voltage: Selectable 5-12 VDC
Max. output power: 60 W
Max. load current: 5,2 A (5 V) ... 5,0 A (12 V)
Standby power consumption: ≤ 3 W
Efficiency: Efficiency level V
Over Load protection: On / Yes
Short Circuit Protection: On / Yes
Over Current Protection: On / Yes
Over Heat Protection: On / Yes
Cooling: Free air convection

Connections: AC input: Europe 2 pin
DC output: DC cord and 8 plugs

Temperature range: 0°C ... +40°C
Storage temperature: -20°C ... +80°C
Operating humidity: 20% - 80% non-condensing
Dimensions (LxWxH): 230 x 185 x 50 mm
Weight: 350 g

Model / Voltage	5,0 V	6,0 V	7,0 V	8,0 V	9,0 V	10 V	11 V	12 V
CPW35/5-12VDC	5200 mA	5200 mA	5200 mA	5200 mA	5000 mA	5000 mA	5000 mA	5000 mA