

+5±12 V

- Linær strømforsyning med 3 stabiliserte utgangsspenninger
- Termosikring i transformator
- Nettledning
- Sekundærledning
- Kan leveres med festebrakett
- Finnes også med fast og trinnløs justerbar utgangsspenning
- Linear power supply with three regulated output voltages
- Thermal fuse in transformer
- Mains cord
- Cord
- Mounting bracket available
- Also available with fixed and stepless adjustable output voltage



Tekniske data

Inngangsspenning:
Utgangsspenning:
Maks. utgangseffekt:
Maks. laststrøm:
Lastregulering:
Linjeregulering:
Temperaturområde:
Rippel:
Isolasjonsklasse:
Elektrisk sikkerhetsstandard:
EMC standarder

- Emisjon:
- Immunitet:

Mål (LxBxH):
Vekt:

Technical specifications

Input voltage: 230 VAC +6/-10%, 50/60Hz
Output voltage: +5 VDC ±12 VDC
Max. output power: 11 W
Max. load current: + 5 V / 1 A max., ±12 V / 0,25 A max.
Load regulation: 5,0 %
Line regulation: 2,0 %
Temperature range: -10°C - +30°C
Ripple: < 10 mV RMS
Insulation class: II
Electrical safety standard: EN 60950
EMC standards

- Emission: EN 50081-1
- Immunity: EN 50082-1

Dimensions (LxWxH): 98 x 108 x 55 mm
Weight: 950 g