

Mascot M32405GC

12 VA AC/AC Adaptors - Unregulated

CoolPower
Solutions

- Pistotulppamalli
- Kiinteä reguloimaton lähtöjännite 24VAC
- Kaksoiseristetty rakenne
- Johto varustettu 2,1/5,5 mm liittimellä, 1,5m
- Plug-in unit
- Fixed unregulated output voltage 24VAC
- Double insulated
- Cord with 2,1/5,5mm plug, 1,5m



Tekniset tiedot – 24 VAC malli		Technical specifications – 24 VAC version	
Tulojännite:		Input voltage:	230 VAC, 50 Hz
Lähtöjännite:		Output voltage:	24 VAC \pm 5%
• Kuormittamattomana:		• No load:	29,5 VAC max
Maks. teho:		Max. output power:	12 VA
Maks. virta:		Max. load current:	500 mA
Eristysluokka:		Insulation class:	II
Eristysvastus:		Insulation resistance:	100M Ω min (winding/core), 500 VDC
Hi-pot testi:		Hi-pot test:	3750 VAC 50Hz 60s, Leakage 1mA primary to secondary & core 1250 VAC 50Hz 60s, Leakage 1mA secondary to core
Suojaus:		Protection:	Thermal fuse 130°C cut off
Sähköiset turvanormit:		Electrical safety standards:	
• Hyväksynät:		• Approved:	UL/cUL, CSA, CCC
• Täyttää lisäksi:		• Meets also:	TUV / CE
Käyttölämpötila-alue:		Operating temperature range:	-10°C - +40°C
Varastointilämpötila-alue:		Storage temperature range:	-20°C - +80°C
Suhteellinen kosteus:		Humidity:	30-85% non condensing
Liitännät:		Connections:	
• Tulo		• Input	2-pin Euro mains plug
• Lähtö		• Output	Cord: UL2468 AWG24, 1,5m Plug: 2,1/5,5/12 mm
Kotelointi:		Housing:	Euro Plug in
Mitat (PxLxK):		Dimensions (LxWxH):	73 x 57 x 47 (66) mm
Paino:		Weight:	200 g

Jänniteversiot malli M32405GC/3630 – Voltage version model M32405GC/3630

Tulojännite (VAC) Input voltage (VAC)	Lähtöjännite (VAC) Output voltage (VAC)		Maks. virta (A) Max. current (A)	Maks. antoteho (VA) Max. output power (VA)
	Nimellinen Nominal	Kuormittamattomana No-load		
230	24	29,5	0,5	12