

- Kiinteät lähtöjännitteet
- Kiinteät johdot
- Kompakti rakenne
- Asennuskiinnikkeet saatavilla
- Fixed output voltages
- Fixed cords
- Compact housing
- Mounting bracket available



### Tekniset tiedot

Tulojännitealue:

Lähtöjännite:

Maks. antoteho:

Maks. syöttövirta:

Regulointi:

Suojausluokka:

Sähköiset turvanormit:

EMC standardit

- Emissio:

- Immunitteetti:

Sulakesuojaukset:

Käyttölämpötila-alue:

Varastointilämpötila:

Asennustapa:

Kotelointiluokka:

Mitat (PxLxK):

Paino:

### Technical specifications

Input voltage:

Output voltage:

Max. output power:

Max. load current:

Regulation:

Safety class:

Electrical safety standard:

EMC standards

- Emission:

- Immunity:

Fuses:

Operating temperature:

Storage temperature:

Mounting method:

IP class:

Dimensions (LxWxH):

Weight:

12 VAC	24 VAC
230 VAC +/5%, 48-63 Hz	
12 VAC	24 VAC
4 A	2 A
48 VA	
Class II	
EN 60950	
EN 50081-1	
EN 50082-1	
Panel fuse 2,5 AT and	
Thermal fuse inside transformer 115 °C	
-20°C - +40°C	
-40°C - +85°C	
Desk top (wall mounting brackets optional)	
IP20	
97 x 124 x 60 mm	
1,3 kg	