SNP-A04 Series

40 W AC/DC Switch Mode Power Supplies

CoolPower Solutions

- Teholuokka 30 – 48 W
- 10% vakioteholähteitä korkeampi hyötysuhde
- Täyttää Green Power vaatimukset
- Täyttää maailmanlaajuiset turvallisuusstandardit

- Rated power 30 – 48 W
- 10% higher efficiency than the traditional adaptors
- Fulfil Green Power requirements
- Fulfil World wide safety regulations



Tekniset tiedot

Technical specifications

Tulojännite:	Input voltage:	90-264 VAC
Tulotaajuus:	Input Frequency:	47-63 Hz
Syöksyvirta:	Inrush Current:	< 60 A at 230 VAC Cold start, 25°C
Täyttää Green mode vaatimukset	Meet Green mode	< 0,5W (at no load)
Lähtöjännite:	Output voltage:	See table
• Tarkkuus:	• Accuracy:	See table
Maks. teho:	Max. output power:	40 W, Peak 67 W 10 s.
Maks. virta:	Max. load current:	See table
Kuormaregulointi:	Load regulation:	See table
Linjaregulointi:	Line regulation:	± 1,0%
Lämpötila-alue:	Temperature range:	-20°C … +60°C above 40°C, derate at 2,5%/°C
Rippeli:	Ripple:	See table
Hyötysuhde:	Efficiency:	75% …85% see table
Pitoaika:	Hold up time:	16 ms typical at rated load and 115VAC
Ylikuormitussuojaus:	Over Load protection:	Auto recovery
Oikosulkusuojaus	Short Circuit Protection:	Auto recovery
Ylijännitesuojaus:	Over Voltage protection:	Latch off
Jäähdytys:	Cooling:	Free air convection
Varastointilämpötila:	Storage temperature:	-20°C … +85°C
Sähköiset turvanormit:	Electrical safety standard:	EN 60950-1, IEC 60950-1:2001, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 (cUL)
EMC standardit:	EMC standards	
• Emissio:	• Emission:	EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-11
• Immuniteetti:	• Immunity:	FCC”B”, CISPR22 level ”B”
Liitännät:	Connections:	AC input: IEC 320 C8 (or C6) DC output: Molex 5557-06
Mitat (PxLxK):	Dimensions (LxWxH):	120 x 50 x 42 mm
Paino:	Weight:	300 g

Jotkin tekniset arvot saattavat vaihdella muiden mallien ja jänniteversioiden osalta.


Some technical specifications may differ for other models and voltage versions

Cool Power Solutions Oy
Alaniityntie 8
FI-01900 Nurmijärvi
FINLAND

Tel: +358-9-2906 1990
Fax: +358-9-2906 1991

Email: info@cps.fi
Web: www.cps.fi

Mekaaniset tiedot – Mechanical Specifications



Jänniteversiot – Voltage versions

Malli Model	Lähtöjännite (VDC) Output voltage (VDC)		Kuormitus (A) Load (A)				Rippeli Ripple	Load reg. Regulointi	Hyötysuhde Efficiency
	Nimellinen Nominal	Tarkkuus Accuracy	Min	Rated	Max	Peak			Tyypillinen Typical
SNP-A046	+5.0 V	4.75 V…4.25 V	0 A	6.0 A		9.0 A	50mVpp	± 5 %	75% …85%
SNP-A04C	+9.0 V	8.55 V…9.45 V	0 A	4.5 A		6.7 A	150mVpp	± 5 %	75% …85%
SNP-A047	+12 V	11.40 V…12.60 V	0 A	3.7 A		5.6 A	100mVpp	± 3 %	75% …85%
SNP-A048	+15 V	14.25 V…15.75 V	0 A	3.0 A		4.5 A	100mVpp	± 2 %	75% …85%
SNP-A049	+24 V	22.80 V…25.20 V	0 A	1.9 A		2.9 A	200mVpp	± 1 %	75% …85%
SNP-A04T	+48 V	45.60 V…50.40 V	0 A	1.0 A		1.5 A	400mVpp	± 1 %	75% …85%

CoolPower Solutions

Huomioitavaa – Notes

1. Output can provide up to peak load when the power supply starts up. Continuous staying in more than rated load is not allowed.
2. At factory, in 60% rated load condition, each output is checked to be within voltage accuracy.
3. Line regulation is defined by changing ±10% of input voltage from nominal line at rated load.
4. Load regulation is defined by changing ±40% of measured output load from 60% rated load.
5. Ripple & noise is measured by using 15MHz bandwidth limited oscilloscope and terminated each output with a 0.47uF capacitor at rated load and nominal line.
6. Hold up time is measured from the end of the last charging pulse to the time which the main output drops down to low limit of main output at rated load and nominal line.
7. Efficiency is measured at rated load, and nominal line.

Cool Power Solutions Oy
Alaniityntie 8
FI-01900 Nurmijärvi
FINLAND

Tel: +358-9-2906 1990
Fax: +358-9-2906 1991

Email: info@cps.fi
Web: www.cps.fi