

Mascot 8921 Series

290 W AC/DC Switching Power Supply Desktop

CoolPower
Solutions

- Kiinteät lähtöjännitteet
- Ylikuumenemissuojattu
- Oikosulkusuojattu
- Verkkojohto
- 6,3mm lattaliittimet
- LED merkkivalo
- Saatavilla asennuskiinnikkeet
- Fixed output voltages
- Thermal protection
- Short circuit proof
- Mains cord
- 6,3 mm push-on terminals
- LED on front
- Mounting brackets available



Tekniset tiedot – 13,5 VDC malli	Technical specifications – 13,5 VDC version	
Tulojännite:	Input voltage:	190-264 VAC (or 100-130 VAC)
Lähtöjännite:	Output voltage:	13,5 VDC
• Säätöalue:	• Internally adjustable:	11,5 - 15,5 VDC
Maks. teho:	Max. output power:	270 W
Maks. virta:	Max. load current:	20,0 A
Kuormaregulointi:	Load regulation:	0,15%
Linjaregulointi:	Line regulation:	0,05%
Hakkuritaajuus:	Switch frequency:	67 kHz
Lämpötila-alue:	Temperature range:	-10°C - +30°C
Rippeli:	Ripple:	20 mV p-p
Hyötysuhde:	Efficiency:	86 %
Eristysluokka:	Insulation class:	I
Sähköiset turvanormi:	Electrical safety standard:	EN 60950
EMC standardit:	EMC standards	
• Emissio:	• Emission:	EN 61000-6-3
• Immunitetti:	• Immunity:	EN 61000-6-1
Mitat (PxLxK):	Dimensions (LxWxH):	210 x 148 x 58 mm
Paino:	Weight:	1,55 kg
Jotkin tekniset arvot saattavat vaihdella muiden mallien ja jänniteversioiden osalta.		
Some technical specifications may differ for other models and voltage versions.		

Saatavilla ovat versiot – Available versions

Tulojännite (VAC) Input voltage (VAC)	Lähtöjännite (VDC) Output voltage (VDC)		Maks. virta (A) Max. current (A)	Maks. antoteho (W) Max. output power (W)
	Nimellinen Nominal	Säätöalue Adjustable		
230 (120)	13,5	11,5 – 15,5	20,0	270
230 (120)	24,0*	22,0 – 30,0	12,0	290
230 (120)	48,0	40,0 – 60,0	6,0	290

- Available with brackets for DIN rail mounting